

Chuẩn siêu hạng

Băng mực in truyền nhiệt

Thông số kỹ thuật

Màng PET

Độ dày: 4,5 µm

Lớp phủ nền

Trên nền silicon với các đặc tính chống tĩnh điện. Hệ số ma sát: $Kd < 0,2$

Khả năng chống rách

$> 300 \text{ N/mm}^2$ (MD)

Mực

Hỗn hợp sáp/nhựa

Nhiệt độ nóng chảy

85°C (185°F)

Độ dày

(Độ đen): $< 9 \mu\text{m}$

Tốc độ in tối đa

800 mm/giây (32 inch/giây)

Bảo quản

12 tháng, 5-35°C (40-95°F); độ ẩm tương đối 20-80%

Các màu hiện có

- (K) Đen
- (MW) Trắng kim loại (PMS 877C)

Chứng nhận và phê duyệt

Kim loại nặng

Băng mực này tuân thủ EC 95/638

RoHS/WEEE

Băng mực Videojet tuân thủ chỉ thị EC 2011/65/EU

REACH

Băng mực này tuân thủ các yêu cầu của REACH. Các băng mực của Videojet không chứa các Hóa chất có nguy cơ rất cao (SVHC)

CP65


Băng mực này không có các chất được liệt kê trong Đề xuất 65 của California

1935/2004/EC

Băng mực màu đen, đỏ, xanh lục và trắng tuân thủ Chỉ thị 1935/2004/EC của châu Âu

Halogen

Băng mực này không có halogen



Gọi đến số **(+84) 83 805 1033**
Gửi email đến
marketing.singapore@videojet.com
hoặc truy cập
www.videojettechnologies.com.vn

Videojet Technologies (S) Pte. Ltd.
1 Kaki Bukit View
#04-15/17 Techview
Singapore 415941

© 2023 Videojet Technologies Inc. — Mọi quyền được bảo lưu.

Chính sách của Videojet Technologies Inc. là liên tục cải tiến sản phẩm. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi thiết kế và/hoặc thông số kỹ thuật mà không cần thông báo.

Số linh kiện SL000554
ss-ribbon-super-standard-vt-0823

