



Tinten für 1580/1860

V4215

Beschreibung

V4215 ist eine **violette** MEK-Allzwecktinte für die Continuous Inkjet-Drucker (CIJ) Videojet 1580 und 1860. Diese Tinte bietet guten Kontrast auf Metallsubstraten, deren Oberflächen üblicherweise eine unregelmäßige Färbung aufweisen. Sie ist ideal geeignet für Anwendungen mit verschiedenen Substraten, wenn eine alternative Farbe benötigt wird. Das Erscheinungsbild der gedruckten Kennzeichnung wird von der Farbe des Trägermaterials beeinflusst.

Vorteile

- Guter Kontrast auf Oberflächen mit unregelmäßiger Färbung
- **Hellviolett** bei Druck auf hellgrauen Substraten
- **Dunkelviolett** bei Druck auf dunkelgrauen Substraten
- Ausbreitung der Tropfen erzielt klarere Druckqualität
- Durchdringt eine dünne Ölschicht
- Beständig gegen Hydraulikflüssigkeit, Dieselmotortreibstoff, Getriebeöl, Säuren, Testbenzine und Öle

Anwendungen

Diese Tinte ist ideal geeignet für die Kennzeichnung von Autoteilen sowie Teilen der Luft- und Raumfahrtindustrie (z. B. Metallgussteile, fließgepresste Bleche, geformtes Metall und metallene Bauteile) und für Anwendungen, die einen eindeutigen violetten Farbcode erfordern. Das Variieren der Kennzeichnungsfarbe hilft bei der Identifizierung und Segmentierung datumsempfindlicher Bestände, bei der Lagerrotation, bei der Differenzierung verschiedener Qualitätsstufen und der Erkennung unterschiedlicher Regulierungsstandards.

V4215 bietet hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Substraten, darunter: Aluminium, Styropor, Polycarbonat, Polyester und Nylon.

Ein MEK-freier Reiniger mit geringem VOC-Anteil (V930) ist erhältlich.



Haftung

Kunststoff




Metalle



Glas




Lichtechtheit



Trocknungszeit (s)



Beständigkeit gegen trockene Wärme (maximal)



Beständigkeit gegenüber Chemikalien



V4215

Tinten für 1580/1860

Spezifikationen

Produkt	Produktart	Farbe	Lösemittelart	Behältergröße	Haltbarkeitsdauer
V4215	Tinte	Violett	MEK	750 ml (-D), 1000 ml (-L)	18 Monate*
V7219	Make-up	Farblos bis hellgelb	MEK	750 ml (-D), 1000 ml (-L)	24 Monate*
V905	Reiniger	Farblos bis hellgelb	MEK	1 Liter (-Q)	30 Monate*
V930	Reiniger	Farblos bis hellgelb	Aceton/Ethanol	1 Liter (-Q)	30 Monate*

Lagerung

* Lagerung zwischen 2 °C und 35 °C

Druckerparameter

Geeignete Modelle	Betriebstemperatur	Betriebsluftfeuchtigkeit	Düsenkompatibilität
1580, 1860	5–45 °C**	10–90 %**	60 µm, 70 µm

Besondere Anwendungsanforderungen ** Lufttrockner-Kit vorgeschrieben bei > 30 °C ODER > 60 % relativer Feuchte

Zertifizierungen und Zulassungen

iQMark™: Die Tinte V4215 wurde auf verantwortungsvolle Weise dafür entwickelt und hergestellt, möglichst hohen Kontrast und ebensolche Haftung und Betriebszeit zu bieten sowie gleichzeitig gesetzliche Sicherheits- und Umweltbestimmungen zu erfüllen. Alle Chargen werden Tests zur Kontrolle der strikten Qualitätsvorgaben unterzogen.

Schwermetalle: Die Tinte V4215 erfüllt die Anforderungen der Vorschriften des CONEG-Modells, darunter 94/62/EG. Weitere Informationen finden Sie im Wissensdatenbankartikel 1153.***

RoHS/WEEE: Die Tinte V4215 erfüllt die Anforderungen der RoHS-2-Richtlinie 2011/65/EU und der EU-Richtlinie 2015/863. Weitere Informationen finden Sie im Wissensdatenbankartikel 1159.***

REACH: Die Tinte V4215 ist mit der EU-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung konform. Weitere Informationen finden Sie im Wissensdatenbankartikel 1156.***

Halogene: Die Tinte V4215 ist gemäß Definition der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) halogenfrei. Weitere Informationen finden Sie im Wissensdatenbankartikel 7920.***

Lebensmittelverpackungen: Die Tinte V4215 kann auf der nicht mit den Lebensmitteln in Kontakt kommenden Seite von Lebensmittelverpackungen eingesetzt werden. Die Verpackung muss eine Barriere zwischen der Tinte und dem jeweiligen Nahrungsmittel darstellen. Wenn sie auf diese Weise verwendet werden, sind die Tinten mit 21 CFR 170.3(e)(1), EG-Verordnung Nr. 10/2011, und EG-Verordnung Nr. 2023/2006 konform. Weitere Informationen finden Sie im Wissensdatenbankartikel 7921.***

Sonstiges: Die Tinte V4215 enthält keine Hauptallergene, keine Rohstoffe auf tierischer Basis und keine genetisch veränderten oder sonstigen Organismen. Weitere Informationen finden Sie in den Wissensdatenbankartikeln 1148, 1190 und 1152.***

*** Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- sowie Rechts- und Vorschrifteninformationen können unangekündigt geändert werden. Näheres hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS) auf der Videojet-Website. Wissensdatenbankartikel können telefonisch oder per E-Mail bei Videojet angefordert werden.

Telefon **+41 (0)62388 33 33**
E-Mail **info.switzerland@videojet.com**
Internet **www.videojet.ch**

Videojet Technologies Suisse GmbH
Gummertliweg 7
4702 Oensingen

© 2020 Videojet Technologies Suisse GmbH – Alle Rechte vorbehalten.
Videojet Technologies arbeitet fortlaufend an der Verbesserung seiner Produkte. Wir behalten uns das Recht vor, Design und/oder technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

